

**LEGENDA**

- CONFINI PROVINCIALI
- CONFINI COMUNALI
- SUPERFICIE DI APPLICAZIONE DEL VINCOLO
- PUNTO DI RIFERIMENTO DI AERODROMO (A.R.P.)
- ZONA DI LIMITAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ O COSTRUZIONI QUALI SORGENTI LASER E PROIETTORI AD ALTA INTENSITÀ (utilizzati nei giochi di luce per intrattenimento) entro la quale occorre adottare le seguenti cautele:
  - i laser non devono superare la potenza radiante di picco di 20 W;
  - i raggi laser possono essere emessi solo al di sotto del piano orizzontale, qualora edifici o riserì naturali non ne impediscono la proiezione lungo l'asse passante;
  - ove non sia possibile tale schermatura, l'operatore del laser deve predisporre un cono radio o telefonico, per ricevere istruzioni di disattivazione immediata del fascio luminoso;
  - se le precedenti cautele non sono possibili, l'ENAC non autorizzerà l'impiego di tale sorgente laser.
 Considerazioni analoghe alle precedenti si applicano anche per proiettori ad alta intensità, utilizzati nei giochi di luce per intrattenimento.
- ZONA DI LIMITAZIONE PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ O COSTRUZIONI QUALI ILLUMINAZIONE PERICOLOSA E FUORIVIANTE (come specificato nel Regolamento ENAC Capitolo 6 Paragrafi 1.3.1 ed 1.3.2).

**AEROPORTO "ANTONIO CANOVA" DI TREVISO S. ANGELO (LIPH)**

CODICE ICAO "STRUMENTALE" DI PRECISIONE  
45° 39' 03" Nord, 12° 11' 52" Est (WGS84)

Punto di riferimento di Aerodromo (A.R.P.):  
Quota di aerodromo = m. 17,90 m. s.l.m.  
Quota soglia THR 07 = m. 17,47 m. s.l.m.  
Quota soglia THR 25 = m. 16,10 m. s.l.m.  
Quota fine pista RWY 07 = m. 15,51 m. s.l.m.  
Quota fine pista RWY 25 = m. 17,30 m. s.l.m.

DISTANZE DICHIARATE						
PISTA	TORA	TODA	ASDA	LDA	SWY	CVWY
RWY 07	2.420	2.480	2.420	2342	NIL	60
RWY 25	2.420	2.496	2.420	2.302	NIL	76

TIPOLOGIA DI OPERAZIONI  
RWY 07 | AVVICINAMENTI STRUMENTALI DI PRECISIONE  
RWY 25 | AVVICINAMENTI A VISTA

DATA ELABORAZIONE: NOVEMBRE 2015

